

Soft view - tessuto adesivo / Scheda Tecnica

Soft view - adhesive textile / Technical Specifications



Dettaglio della trama della superficie applicata su vetro / Glass applied surface detail

Descrizione / Description

Tessuto adesivo decorato con stampa personalizzata, di facile applicazione.
Composto da un tessuto in poliestere spalmato con colla acrilica trasparente base acqua.

Campi di applicazione

Tessivetro è adatto per l'applicazione su vetri, finestre e altre superfici lisce (es. acciaio); utile per creare un effetto privacy sui vetri, per ridurre l'irraggiamento solare all'interno degli ambienti e abbattere parzialmente il riscaldamento da esso conseguente. Adatto per l'applicazione in ambienti interni asciutti.

Larghezza rotolo / Roll width

130 cm / xx in

Lunghezza rotolo / Roll length

Adattato sulla base delle dimensioni del soggetto / Adapted on the subject size.

Spessore / Material Thickness

0,25 mm / 0,01 in

Grammatura / Weight (avg)

90 gr/m² / xx oz/yd²

Inchiostri da stampa / Printing inks

8 colori ad essiccazione UV LED - conformi normativa REACH - Certificati UL Greenguard Gold
8 UV LED colors - REACH compliant - UL Greenguard Gold certified

Modalità di applicazione / Installation glue

Tessivetro non necessita di ulteriori prodotti per la sua applicazione. La sua conformazione in maglie aperte facilita la fuoriuscita dell'aria migliorando il risultato. Tessivetro è parzialmente riposizionabile in fase di posa. Consigliato l'utilizzo di una spatola in plastica morbida per la stesura del tessuto. / xxx

Classe di reazione al fuoco / Fire Safety*

Euroclass B-s1, d0 / EN15102:2007+A1:2011

AVVERTENZE / WARNINGS

Effettuare la posa in ambienti con temperature comprese tra i 10° C e i 35° C, con umidità relativa del 40-60%. Prima dell'applicazione di Tessivetro sulla superficie, verificare che questa sia uniforme, asciutta, pulita e priva da eventuali tracce di polvere e unto. Non applicare in ambienti umidi o su superfici soggette a condensa: un eccessivo tasso di umidità farà perdere potere adesivo al prodotto.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La superficie decorata con Tessivetro può essere pulita regolarmente con un panno morbido asciutto o un aspirapolvere con spazzola, avendo cura che la spazzola sia pulita. In caso di macchie leggere utilizzare un panno in microfibra inumidito. Non utilizzare spugne, vapore o getti d'acqua diretti su Tessivetro. Non rimuovere o lavare Soft View, altrimenti questo potrebbe perdere le sue proprietà adesive con successivo distacco dalla superficie.

xxx

*dati forniti dal produttore del supporto / data provided by the media manufacturer

tratto d'istinto

Rev. 01-05-01-2022

M
MURO

Mymuro
info@mymuro.it
www.mymuro.it
+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl
via Zambona, 12
37031 Illasi VR
P.IVA 03053960237