

WP WET - fibra di vetro per ambienti umidi / Scheda Tecnica

WP WET - fiberglass for wet environment / Technical Specifications

tratto d'istinto



Dettaglio della tramatura della superficie non stampata / Unprinted surface detail

Descrizione / Description

Carta da parati decorativa, utilizzabile per il rivestimento in ambienti interni, di pareti e soffitti. Tessuto in fibra di vetro apprettato. Adatta alla posa in ambienti umidi.

Decorative wallpaper, suitable for interior wall decoration, partitioning and ceilings. Primerized fiberglass textile. Suitable for wet environment.

Larghezza rotolo / Roll width

94 cm / 37 in

Lunghezza rotolo / Roll length

Adattato sulla base delle dimensioni del soggetto e della parete / Adapted on the subject and wall size.

Spessore / Material Thickness

0,35 mm / 0,01 in

Grammatura / Weight (avg)

200 gr/m² / 8,4 oz/yd²

Inchiostri da stampa / Printing inks

8 colori ad essiccazione UV LED - conformi normativa REACH - Certificati UL Greenguard Gold

8 UV LED colors - REACH compliant - UL Greenguard Gold certified

Ciclo per applicazione / Installation process

Incluso nella fornitura - collante resistente all'acqua: Mapei Ultrabond Eco Decor Wet; resina di finitura: Mapei Mapecoat Eco Decor Protection

Included in the supply - water resistant glue: Mapei Ultrabond Eco Decor Wet; finishing coat: Mapei Mapecoat Eco Decor Protection

Classe di reazione al fuoco / Fire Safety*

Euroclass B-s1, d0 / EN15102:2007+A1:2011

Class A - ASTM E-84 (FSI:20; SDI:5)

Rilascio di formaldeide / Formaldehyde emission*

Nessun rilascio - Passa EN15102:2007+A1:2011 / None - Passed EN15102:2007+A1:2011

AVVERTENZE / WARNINGS

Effettuare la posa in ambienti con temperature comprese tra i 15° C e i 35°C, con umidità relativa del 40-60%. Prima dell'applicazione della carta da parati su qualsiasi superficie, assicurarsi che i sottofondi sia asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ...), compatti, assorbenti in modo idoneo e lisci. Eventuali residui di vecchi rivestimenti devono essere rimossi. La fibra di vetro WP WET è resistente all'acqua; essa non sostituisce un idoneo trattamento impermeabilizzante da effettuarsi prima della posa.

During installation, environment temperature should be between 59°F to 95°F (15°C to 35°C), and UR among 40-60%. Before applying the wallpaper, the surface must be dry, clean (without dust, debris, grease, ...), properly absorbent and smooth. Any old previous paper remaining should be removed as well as the old adhesive. WP WET fiberglass is water-resistant; it does not replace a waterproofing treatment that must be done before installation.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La parete rivestita con la fibra di vetro WP WET è pulibile con un panno morbido umido. Non utilizzare solventi.

Wall covered with WP WET fiberglass is cleanable with soft wet cloth. Never use solvent.

*dati forniti dal produttore del supporto / data provided by the media manufacturer

Partner tecnologico / Technical partner



M
MURO

Rev. 01-08_09_2020

Mymuro

info@mymuro.it

www.mymuro.it

+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl

via Zambona, 12

37031 Illasi VR

P.IVA 03053960237